

Фальцезакрыватель „TRUMPF” F 140-4 с регулировкой



Фальцезакрыватель	F 140-4
Толщина листа, мм. сталь до 400 Н/мм ² сталь до 600 Н/мм ²	1,4 0,6
Высота бортика, мм.	8-12
Скорость работы, м/мин.	6-10
Минимальный радиус внутр./внешн.	300/500
Номинальная мощность, Вт.	500
Вес, кг.	4

Фальцезакрыватели **TRUMPF** быстро и герметично закрывают фальц. Питсбург-фальц это идеальное соединение фальца на прямых или изогнутых каналах из отформованных, вставленных друг в друга профилированных краев. Эстетически соответствующее соединение исключительной стабильности изготавливается без дополнительных соединительных элементов. Великолепный для видимых поверхностей и покрытий листов - питсбург-фальц закрывается самостоятельным, почти бесшумным методом закатки. Автоматическая подача гарантирует постоянную точность фальца и высокое качество закрытия фальца.

Область применения:

- изготовление фасадов; тепло- и венттехника; изготовление каминов; изготовление кузовов.

Особенности:

- автоматическая подача без дополнительного приложения силы;
- возможность настройки для специальных заданий, к примеру, закрывание фальца заготовок из нержавеющей стали;
- очень низкий уровень шума;
- быстрое, надежное соединение питсбург-фальца с высокой нагрузочной способностью.